BANDE D'ÉTANCHÉITÉ PLOMB

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ AUTOCOLLANT DE COULEUR PLOMB

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ruban d'étanchéité autocollant de couleur plomb.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour rendre étanches des joints, jointures et fissures dans presque tous les supports, comme pierre, béton, plomb, zinc, aluminium, verre, bois et diverses matières synthétiques. Convient à des applications intérieures et extérieures, comme des tuyaux et conduites d'évacuation, gouttières, tuiles, toitures, tôle ondulée, cheminées, chambranles, serres, dômes vitrés, etc.

PROPRIÉTÉS

· Résiste à l'eau
· Résiste aux intempéries
· Résiste aux UV
· Résiste au froid et à la chaleur
· Peut être peint

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Ne pas mettre en oeuvre à des températures inférieures à +5° C.
Pré-traitement des surfaces: Les surfaces doivent être sèches, propres et exemptes de poussière et de graisse. Enlever les restes de peinture non adhérents et la rouille.

MISE EN OEUVRE

Mode d'emploi:
En cas de température basse, chauffer le support et/ou le ruban avec un brûleur à gaz ou un sèche-cheveux. Retirer le film de protection et appliquer le ruban sans tension. Pour une bonne adhérence, déborder d'au moins 1,5 cm sur les côtés du joint ou de la fissure. Si les joints ou fissures sont plus larges, superposer plusieurs bandes. Laisser les bandes se chevaucher d'au moins 3 cm dans le sens de la longueur. Tenir compte de la direction de l'évacuation de l'eau. En cas d'application autour de tubes et tuyaux, enrouler régulièrement le ruban autour du tube avec un chevauchement d'environ 1,5 cm.
En partant du milieu de la bande, lisser et fermement appuyer sur toute la longueur avec un chiffon ou un rouleau. Éviter la formation de bulles d'air sous les bandes qui se chevauchent. Si les surfaces forment un angle, fermement appuyer sur l'angle.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à l'eau: Très bon(ne)
Résistance à la température: De -40°C à +80°C.
Résistance au rayons UV: Très bon(ne)
Résistance chimique: Ne résiste pas aux solvants.
Recouvrement: Peut être peint avec de la peinture au latex / peinture à base de résine alkyde (tester au préalable).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Bitume
Couleur: Gris plombé

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois. Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé à une température entre +5° C et +25° C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.